

# Automazioni per ante a battente

## Tipo di installazione

motore esterno													
Residenziale	DOMO link	390	DOMO swing	412	402	422	422 PED						
Condominiale							422	422 PED	400				
Industriale										400			
motore interrato													
Residenziale										770	750 STD-CP	760	
Condominiale										750 STD-CP		760	
cicli ora max	5	15	5	18	55	55	70	80 (CBACR)	20	45 (CBAC-SB)	55 (CBAC-SB)		
				50 (24 V)				70 (CBC-SB CBAC)	50 (24 V)	30 (SBS)	30 (SBS)		
								60 (SBS)					
								50 (LN CBAC-SB)					
larghezza max anta (m)	1,80	3,00	1,80	1,80	1,80 (CBC)	1,80 (CBC-CBAC)	1,20	2,20 (CBC-CBAC CBACR CBAC LN)	2,50	1,80 (CBAC)	2,00 (CBAC)		
				3,00 (24 V)	3,00 (SBS)	3,00 (SB-SBS)		2,50 (SB LN)		2,50 (SB)	3,00 (SB)		
								4,00 (SB)		3,50 (SBS)	4,00 (SBS)		
								7,00 (SBS)					
uso di elettroserratura	no	per anta da 1,80 a 3,00 m	no	per anta da 1,80 a 3,00 m	per anta da 1,80 a 3,00 m	per anta da 1,80 a 3,00 m	opzionale	per anta da 2,20 a 7,00 m	no	per anta da 1,80 a 3,50 m	per anta da 2,00 a 4,00 m		